









Mostrar contenido de un archivo:

```
get-content prueba.txt
```

Contar archivos dentro de un directorio:

```
get-childitem -recurse | measure-object
```

Contar archivos dentro de un directorio cuyo tamaño sea mayor a 10Mb:

```
get-childitem -recurse |where-object {$_.lenght -gt 10Mb}
```

Mostrar archivos dentro de un directorio y hacerlo de forma ordenada:

```
get-childitem -recurse | sort-object
```

Mostrar archivos dentro de un directorio y hacerlo de forma ordenada descendente y ordenador por tamaño:

```
{\tt get-childitem\ -recurse\ |\ sort-object\ -descending\ -\ property\ lenght}
```

Ver política de ejecución de scripts:

```
get-executionpolicy
```

Imprimir una línea:

```
write-host "Hola mundo!"
```

Mostrar el contenido de un archivo:

```
get-content informe.txt
```

Obtener fecha:

```
get-date
```

Retener cadena (similar a grep, pero no de línea entera):

```
get-alias | select-string echo
```

COMANDOS COMO ADMINISTRADOR

Cambiar la política de ejecución de PowerShell:

set-executionpolicy -executionpolicy unrestricted



Crear un nuevo usuario:

new-localuser nipegun -nopassword

Borrar un usuario:

remove-localuser nipegun