Si nuestro entorno de desarrollo es macOS y queremos tener las diferentes terminales (CLI) de programación instaladas en nuestro sistema operativo, seguimos estos pasos:

## OpenCode

Para instalarlo, ejecutamos:

```
curl -fsSL https://opencode.ai/install | bash
```

Luego, nos posicionamos con la terminal en la carpeta con el código que nos interese y lo lanzamos con:

```
opencode
```

## Claude Code

Para instalarlo, ejecutamos:

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

Luego, nos posicionamos con la terminal en la carpeta con el código que nos interese y lo lanzamos con:

```
claude
```

**NOTA:** En macOS lo instalamos utilizando nuestro usuario habitual, sin ejecutar el instalador mediante sudo ni como root.

## ChatGPT Codex

Para instalarlo, ejecutamos:

```
curl -fsSL https://chatgpt.com/codex/install.sh | sh
```

Luego, lo lanzamos posicionándonos en la carpeta del código y ejecutando:

```
codex
```

## Antigravity CLI

Para instalarlo, ejecutamos:

```
curl -fsSL https://antigravity.google/cli/install.sh | bash
```

Luego, para ejecutarlo:

```
agy
```

Para desinstalarlo:

```
rm -fv "$HOME/.local/bin/agy"
rm -rfv "$HOME/.gemini/antigravity-cli"
sed -i '' '/[Aa]ntigravity/{N;d;}' "$HOME/.zshrc"
```

### Kimi Code

Para instalarlo, ejecutamos:

```
curl -fsSL https://code.kimi.com/kimi-code/install.sh | bash
```

Luego, lo lanzamos posicionándonos en la carpeta del código y ejecutando:

```
kimi
```