

SIP completamente activado

En OpenCore configurator:

NVRAM >> UUID 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 >> key csr-active-config >> 00000000 DATA

Directamente en el config.plist:

```
<key>csr-active-config</key>
<data>AAAAAA==</data>
```

SIP completamente desactivado

En OpenCore configurator:

NVRAM >> UUID 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 >> key csr-active-config >> 67000000 DATA

Directamente en el config.plist:

```
<key>csr-active-config</key>
<data>ZwAAAA==</data>
```

SIP con las siguientes opciones

Apple Internal: desactivada
Kext Signing: desactivada
Filesystem Protections: desactivada
Debugging Restrictions: desactivada
DTrace Restrictions: activada
NVRAM Protections: activada
BaseSystem Verification: activada

En OpenCore configurator:

NVRAM >> UUID 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 >> key csr-active-config >> 07000000 DATA

Directamente en el config.plist:

```
<key>csr-active-config</key>
<data>BwAAAA==</data>
```

SIP con las siguientes opciones

Apple Internal: desactivada
Kext Signing: activada
Filesystem Protections: activada
Debugging Restrictions: activada
DTrace Restrictions: desactivada
NVRAM Protections: activada

BaseSystem Verification: **activada**

En OpenCore configurator:

NVRAM >> UUID 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 >> key csr-active-config >> 30000000 DATA

Directamente en el config.plist:

```
<key>csr-active-config</key>
<data>MAAAAA==</data>
```

