

Si tienes parámetros que quieres borrar en rman, siempre puedes poner clear al final de la sentencia, en el lugar correcto, y el parámetro se borrará. Por ejemplo, para borrar:

```
CONFIGURE CHANNEL DEVICE TYPE DISK FORMAT '/home/oracle/CopSeg/A22-M05-D15_01-09-27_Completo';
```

Ejecutamos:

```
configure channel device type disk clear;
```

Por ejemplo, para borrar:

```
CONFIGURE DEVICE TYPE DISK PARALLELISM 1 BACKUP TYPE TO BACKUPSET;
```

Ejecutamos:

```
configure device type disk clear;
```

Si quieres borrar todos los parámetros y dejarlos por defecto, primero mira que parámetros tiene, con:

```
show all;
```

y luego limpia cada uno con clear, por ejemplo:

```
CONFIGURE RETENTION POLICY clear;  
CONFIGURE BACKUP OPTIMIZATION clear;  
CONFIGURE DEFAULT DEVICE TYPE clear;  
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP clear;  
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP clear;  
CONFIGURE DEVICE TYPE DISK clear;  
CONFIGURE DATAFILE BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK clear;  
CONFIGURE ARCHIVELOG BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK clear;  
CONFIGURE MAXSETSIZE clear;  
CONFIGURE ENCRYPTION FOR DATABASE clear;  
CONFIGURE ENCRYPTION ALGORITHM clear;  
CONFIGURE COMPRESSION ALGORITHM clear;  
CONFIGURE RMAN OUTPUT clear;  
CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY clear;  
CONFIGURE SNAPSHOT CONTROLFILE NAME clear;
```

Al terminar de ejecutar esos comandos verás como, si ejecutas show all; te aparecerá al final de cada línea que cada uno de los parámetros está en su configuración por defecto. Lo sabrás porque habrá «#default» (sin las comillas).

