Si usamos Gnome como escritorio de Debian y Nautilus como explorador de archivos, debemos saber que es posible crear scripts que puedan ser disparados desde el menú contextual al hacer click derecho sobre una carpeta o archivo, o en cualquier otro evento.

Los script de nautilus se ubican en `~/.local/share/nautilus/scripts/`. Si la carpeta no existe, la creamos ejecutando:

```
mkdir -p ~/.local/share/nautilus/scripts/
```

Por ejemplo, podemos crear un script para crear un enlace simbólico hacia una carpeta y que este script se lance haciendo click derecho sobre ella y seleccionándolo entre los scripts que se nos muestren. Para ello, crearíamos el script:

```
echo '#!/bin/bash' > ~/.local/share/nautilus/scripts/Crear enlace simbólico.sh'  
echo ' for vObjetivo "$@"; do' >> ~/.local/share/nautilus/scripts/Crear enlace simbólico.sh'  
echo ' ln -s "$vObjetivo" "Enlace a $vObjetivo"' >> ~/.local/share/nautilus/scripts/Crear enlace simbólico.sh'  
echo ' done' >> ~/.local/share/nautilus/scripts/Crear enlace simbólico.sh'
```

Le damos permisos de ejecución al script:

```
chmod +x ~/.local/share/nautilus/scripts/Crear enlace simbólico.sh'
```

Y, finalmente, cerramos todas las instancias de nautilus para que todas las sesiones nuevas tengan acceso al menú.

.