Si usas un disco con un mapa de particiones MBR, ya no puedes crear más particiones primarias pero necesitas tener espacio de almacenamiento para intercambio, puedes usar un archivo dentro de la partición donde tienes instalado Debian, en vez de usar una partición dedicada para el swap. Para ello sigue las instrucciones:

```
## Crear el archivo de swap
   fallocate -l 80G /PVE/Intercambio.swap
## Formatear el archivo como swap
   dd if=/dev/zero of=/PVE/Intercambio.swap bs=1M count=80000
## Securizar el arhivo
   chown root:root /PVE/Intercambio.swap
   chmod 0600 /PVE/Intercambio.swap
## Formatearlo como swap
   mkswap /PVE/Intercambio.swap
## Activar el intercambio en el archivo
   swapon /PVE/Intercambio.swap
## Agregar el archivo a /etc/fstab
   echo "/PVE/Intercambio.swap none swap sw 0 0" >> /etc/fstab
## Mostrar info de los espacios de intercambio activos
   swapon -s
```

Si en algún momento lo quieres borrar, ejecuta:

```
## Desactivar intercambio en el archivo
   swapoff -v /PVE/Intercambio.swap
   sed -i -e 's|/PVE/Intercambio.swap none swap sw 0 0|#/PVE/Intercambio.swap none swap sw 0 0|g' /etc/fstab
   rm /PVE/Intercambio.swap
```