

INSTALAR EL PAQUETE

Abre PowerShell como Administrador y ejecuta:

```
install-windowsfeature web-ftp-server -includemanagementtools -includeallsubfeature
```

CREAR EL SITIO FTP

Da de alta el sitio, ejecutando:

```
New-WebFtpSite -Name "FTPAnon" -IPAddress "*" -Port 21
```

Crea la carpeta para el sitio FTP:

```
mkdir "c:\inetpub\ftproot\FTPAnon"
```

Agrega la carpeta a la configuración del sitio:

```
import-module WebAdministration  
Set-ItemProperty "IIS:\Sites\FTPAnon" -Name physicalPath -Value 'C:\inetpub\ftproot\FTPAnon'
```

PERMITIR LA POLÍTICA SSL

Permitir la política SSL:

```
import-module WebAdministration  
Set-ItemProperty "IIS:\Sites\FTPAnon" -Name ftpServer.security.ssl.controlChannelPolicy -Value "SslAllow"  
Set-ItemProperty "IIS:\Sites\FTPAnon" -Name ftpServer.security.ssl.dataChannelPolicy -Value "SslAllow"
```

CONFIGURAR LA AUTENTICACIÓN ANÓNIMA

Configurar la autenticación anónima:

```
import-module WebAdministration  
Set-ItemProperty "IIS:\Sites\FTPAnon" -Name ftpServer.security.authentication.anonymousAuthentication.enabled -  
Value $true
```

Crear una regla de sólo lectura para usuarios anónimos:

```
import-module WebAdministration  
Add-WebConfiguration "/system.ftpServer/security/authorization" -Location FTPAnon -PSPath IIS:\ -Value  
{accessType="Allow";users="?";permissions="Read"}
```

REINICIAR EL SERVIDOR FTP

Reiniciar el servicio:

```
restart-service ftpsvc
```

O reiniciar FTPAnon (en vez de reiniciar todo el servidor FTP):

```
Restart-WebItem -PSPath 'IIS:\Sites\FTPAnon'
```

Al acabar de reiniciar ya podrás conectarte al servidor FTP con el usuario anonymous y sin contraseña. Podrás acceder a todas las carpetas y

archivos de dentro de **c:\inetpub\ftproot\FTPAnon.**