

Sólo te interesa crear un **common user** en oracle database si has instalado Oracle Database XE y estás usando el SID xe, no el servicio por defecto que se creó al instalarse la base de datos (normalmente XEPDB1). Para ello sigue estos pasos:

MEDIANTE SQL PLUS

Abre la cli de sqlplus y ejecuta estas órdenes de abajo cambiando el usuario y la contraseña por el/la de tu interés. Recuerda que el usuario en el SID xe debe empezar por c##:

```
-- USER SQL
CREATE USER "c##nombredeusuarioelegido" IDENTIFIED BY "contraseñaelegida" ;

-- QUOTAS

-- ROLES

-- SYSTEM PRIVILEGES
GRANT CREATE ROLE TO          "c##nombredeusuarioelegido" ;
GRANT CREATE TRIGGER TO       "c##nombredeusuarioelegido" ;
GRANT ALTER SESSION TO        "c##nombredeusuarioelegido" ;
GRANT CREATE MATERIALIZED VIEW TO "c##nombredeusuarioelegido" ;
GRANT CREATE VIEW TO           "c##nombredeusuarioelegido" ;
GRANT CREATE SESSION TO       "c##nombredeusuarioelegido" ;
GRANT CREATE TABLE TO        "c##nombredeusuarioelegido" ;
GRANT CREATE TYPE TO          "c##nombredeusuarioelegido" ;
GRANT CREATE PUBLIC SYNONYM TO "c##nombredeusuarioelegido" ;
GRANT CREATE SYNONYM TO       "c##nombredeusuarioelegido" ;
GRANT CREATE SEQUENCE TO      "c##nombredeusuarioelegido" ;
GRANT CREATE DATABASE LINK TO "c##nombredeusuarioelegido" ;
GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO "c##nombredeusuarioelegido" ;
GRANT CREATE PROCEDURE TO     "c##nombredeusuarioelegido" ;
```

MEDIANTE SQLDEVELOPER

- 1 - Crea una conexión a la base de datos para el usuario system.
- 2 - Loguéate con esa conexión.
- 3 - En el panel de la izquierda, ve hasta abajo del todo.
- 4- Haz click derecho sobre «Otros usuarios» y dale a «Nuevo usuario».
- 5 - Ponle un nombre de usuario que empiece por c## y ponle la contraseña, dos veces.
- 6 - En la pestaña «Privilegios del sistema», marca:

- ALTER SESSION
- CREATE DATABASE LINK
- CREATE MATERIALIZED VIEW
- CREATE PROCEDURE
- CREATE PUBLIC SYNONYM
- CREATE ROLE
- CREATE SEQUENCE
- CREATE SESSION
- CREATE SYNONYM
- CREATE TABLE

- CREATE TRIGGER
- CREATE TYPE
- CREATE VIEW
- UNLIMITED TABLESPACE

7 - Dale a «Aplicar».

NOTA: Si quieres crear un usuario en el SID xe cuyo nombre de usuario no empiece por c## deberás alterar la sesión previamente a la creación del usuario. Para ello, antes de la orden de creación del usuario, ejecuta:

```
alter session set "_oracle_script"=true ;
```