Este truco envía la salida estándar de la ejecución de un comando hacia la salida de una terminal típica de Debian a la que podemos acceder mediante Ctrl + Alt + Fx.

En Debian con entorno gráfico tenemos disponibles 6 terminales:

- /dev/tty1 (Ctrl + Alt + F1)
- /dev/tty3 (Ctrl + Alt + F2)
- /dev/tty3 (Ctrl + Alt + F3)
- /dev/tty4 (Ctrl + Alt + F4)
- /dev/tty5 (Ctrl + Alt + F5)
- /dev/tty6 (Ctrl + Alt + F6)

Las dos primeras suelen ser para el entorno gráfico, pero se pueden agregar más simplemente editando `/etc/systemd/logind.conf`, descomentando `NAutoVTs` y agregando hasta 12, si queremos. Comprobamos el servicio de `systemd` de cada una de las terminales, ejecutando:

```
systemctl status getty@ttyX.service
```

...donde X es el número de la terminal que queremos comprobar.

Entonces, para enviar la lectura en tiempo real de un log hacia la terminal 3, ejecutamos:

```
tail -f /var/log/TareasCronCadaMinuto.log > /dev/tty3
```

Esto también se puede realizar si tenemos **syslog-ng**, editando `/etc/syslog-ng/syslog-ng.conf` y agregando:

```
destination console { file("/dev/tty3"); };  
log { source(src); destination(console); };
```

Con **rsyslog** agregaríamos un archivo `.conf` en `/etc/rsyslog.d/` y pondríamos el siguiente texto:

```
*.info;auth,authpriv.none /dev/tty3
```

Esto enviará los mensajes de nivel info y superiores a la consola TTY3.