

SIP completamente activado

En OpenCore configurator:

NVRAM >> UUID 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 >> key csr-active-config >> 00000000 DATA

Directamente en el config.plist:

```
<key>csr-active-config</key>
<data>AAAAAA==</data>
```

SIP completamente desactivado

En OpenCore configurator:

NVRAM >> UUID 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 >> key csr-active-config >> 67000000 DATA

Directamente en el config.plist:

```
<key>csr-active-config</key>
<data>ZwAAAA==</data>
```

SIP con las siguientes opciones

Apple Internal: desactivada

Kext Signing: desactivada

Filesystem Protections: desactivada

Debugging Restrictions: desactivada

DTrace Restrictions: activada

NVRAM Protections: activada

BaseSystem Verification: activada

En OpenCore configurator:

NVRAM >> UUID 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 >> key csr-active-config >> 07000000 DATA

Directamente en el config.plist:

```
<key>csr-active-config</key>
<data>BwAAAA==</data>
```

SIP con las siguientes opciones

Apple Internal: desactivada

Kext Signing: activada

Filesystem Protections: activada

Debugging Restrictions: activada

DTrace Restrictions: desactivada

NVRAM Protections: activada

BaseSystem Verification: activada

En OpenCore configurator:

```
NVRAM >> UUID 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 >> key csr-active-config >> 30000000 DATA
```

Directamente en el config.plist:

```
<key>csr-active-config</key>  
<data>MAAAAA==</data>
```