

## SIP completamente activado

### En OpenCore configurator:

```
NVRAM >> UUID 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 >> key csr-active-config >> 00000000 DATA
```

### Directamente en el config.plist:

```
<key>csr-active-config</key>
<data>AAAAAA==</data>
```

## SIP completamente desactivado

### En OpenCore configurator:

```
NVRAM >> UUID 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 >> key csr-active-config >> 67000000 DATA
```

### Directamente en el config.plist:

```
<key>csr-active-config</key>
<data>ZwAAAA==</data>
```

## SIP con las siguientes opciones

**Apple Internal:** desactivada

**Kext Signing:** desactivada

**Filesystem Protections:** desactivada

**Debugging Restrictions:** desactivada

**DTrace Restrictions:** activada

**NVRAM Protections:** activada

**BaseSystem Verification:** activada

### En OpenCore configurator:

```
NVRAM >> UUID 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 >> key csr-active-config >> 07000000 DATA
```

### Directamente en el config.plist:

```
<key>csr-active-config</key>
<data>BwAAAA==</data>
```

## SIP con las siguientes opciones

**Apple Internal:** desactivada

**Kext Signing:** activada

**Filesystem Protections:** activada

**Debugging Restrictions:** activada

**DTrace Restrictions:** desactivada

**NVRAM Protections:** activada

**BaseSystem Verification:** activada

**En OpenCore configurator:**

```
NVRAM >> UUID 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 >> key csr-active-config >> 30000000 DATA
```

**Directamente en el config.plist:**

```
<key>csr-active-config</key>
<data>AAAAAA==</data>
```