

Sea cual sea el método que hayas elegido para mover la partición de recuperación de windows una posición antes de la partición de sistema, seguramente el comando:

```
bootrec /rebuildbcd
```

...te esté fallando dando el siguiente error:

```
El sistema no puede encontrar la ruta especificada
```

Lamentablemente tendrás que crear nuevamente todos los archivos de arranque. Para ello, en la misma cli de CMD donde ejecutaste bootrec, ejecuta:

```
diskpart  
list disk
```

Identifica entonces cual es el disco que tiene las particiones. Si es el 0:

```
select disk 0  
detail disk
```

Identifica el volumen de la partición de recuperación. Si es el 0 (seguramente lo sea):

```
select volume 0  
assign letter=b
```

Identifica el volumen donde está instalado el sistema windows. Si es el 1, ejecuta:

```
select volume 1  
assign letter=c
```

Para ver que los cambios se realizaron correctamente vuelve a ejecutar:

```
detail disk
```

Si está todo bien, sal de diskpart con:

```
exit
```

Y ahora, crea los archivos de arranque, con:

```
rd c:\boot /s /q
```

```
rd c:\efi /s /q  
bcdboot c:\windows /l es-es /s c: /f all
```

Esa última orden te creará la carpeta c:\boot para bootear mediante BIOS, pero también te creará la carpeta c:\efi, por si en algún momento la necesitas para mover la partición de sistema a un disco GPT.