

El proceso de instalación de los **p-scripts** es realmente sencillo. Simplemente ejecuta como root las siguientes órdenes desde la cli:

INSTALACIÓN

Primero instala curl:

```
apt-get -y update && apt-get -y install curl
```

Luego ejecuta el script de sincronización pipeandolo hacia bash desde github, con:

```
curl -s  
https://raw.githubusercontent.com/nipegun/p-scripts/master/PScripts-Sincronizar.sh |  
bash
```

Finalmente agrega el path a .bashrc de la siguiente forma:

```
sh -c "echo 'export PATH=$PATH:/root/scripts/p-scripts/Alias/' >> /root/.bashrc"
```

SINCRONIZACIÓN CON NUEVAS VERSIONES

Para mantener los scripts sincronizados a la última versión así como para descargar nuevos en el caso que existan, simplemente ejecuta la orden:

`sinps`

IMPORTANTE!: Es necesario cerrar la sesión del root (en el caso de que la tengamos abierta) y volverla a abrir para que los scripts se puedan ejecutar sólo con escribir su nombre desde cualquier ubicación.



@NiPeGun

Técnico superior ASIR. Frente al teclado desde MS-DOS 6.22.

Más sobre mí (serio), [aquí](#).

Más sobre mí (no serio ☹), [aquí](#)



